

AL 2030

SHARP®

El Multifuncional más compacto de fácil uso y alta productividad

La nueva copiadora–impresora para la pequeña empresa, es una solución sencilla y eficaz a las necesidades diarias de su hogar o negocio. Este equipo de gran alcance, ofrece los beneficios y ventajas de máquinas avanzadas con un dispositivo fácil de utilizar. Con su nueva velocidad de copiado de 20 copias por minuto y 16 en impresión, el equipo le ayudará a su hogar u oficina a realizar trabajos de forma ágil y eficiente. El nuevo modelo AL-2030 es un equipo totalmente listo para operar con un alto nivel de productividad ya que solo tiene que conectar ¡y listo!

Principales características

- **Tecnología Digital Multifuncional**

Copias e impresiones con una calidad totalmente mejorada y con la confiabilidad de una velocidad de 20 copias por minuto y 16 en impresión



- **Alimentador de documentos automático de 50 hojas**

Documentos grandes rápidamente duplicados

- **Bandeja bypass**

Con capacidad de 50 hojas para múltiples tamaños de papel

- **Modos de exposición
AUTO, MANUAL y FOTO**

Para copias perfectas en todo momento

- **Conexión USB**

Para mayor rapidez en la transmisión de datos



Especificaciones Generales

Tipo	Sistema Digital Multifuncional de tipo escritorio	
Impresión como función	Disponible - Se requiere cable (únicamente USB)	
Sistema de copiado e impresión	Transferencia electrostática en seco	
Originales	Documentos sueltos y encuadernados	
Tamaño de los originales	Cristal de exposición / SPF	Máximo 8-1/2" X 14"
Tamaño de copiado e impresión	3-1/2" X 5-1/2" a 8-1/2" X 14"	
Velocidad de copiado	20 páginas por minuto (8-1/2" X 11")	
Copiado continuo	Máximo 99 copias con contador sustractivo	
Tiempo para la primera copia (aproximado)	8.0 segundos (papel: 8-1/2" X 11" (A4), modo de exposición AUTO, zoom de copia: 100%)	
Tiempo aproximado de calentamiento	30 segundos	
Zoom de copia	Cristal de exposición: Variable: 25% a 400% en incrementos de 1% Fijo: 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200% SPF: Variable: 25% a 200% en incrementos de 1% Fijo: 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%	
Alimentador Reversible de Paso Simple (SPF)	Configuración estándar	
Alimentación de los originales	Cristal de exposición	Una hoja
	SPF	Hasta 50 hojas
Bandeja de papel	Una de 250 hojas	
Bandeja múltiple "bypass"	50 hojas	
Bandeja de salida del papel	200 hojas	
Resolución	Copiadora	600 X 300 dpi (Modo Auto/Manual) 600 X 600 dpi (Modo de Foto)
	Impresora	600 dpi
Escala de grises	Escaneo	256 niveles
	Salida	2 niveles
Memoria	8 MB	
Sistema de fusión	Rodillos calientes	
Sistema de revelado	Revelador de brocha magnética	
Fuente de luz	Lámpara fluorescente de cátodo frío	
Fuente de alimentación	120V, 60Hz, 8.0A	
Consumo de energía	Máximo 1.0kW	
Sensor	CCD Color	
Profundidad del bit	1 bit / 8 bit / pixel	
Pérdida de la imagen	Máximo 5/32" (4mm) Máximo 11/64" (4.5mm)	
Puerto de Interfase	Interfase USB (USB 2.0 velocidad completa)	
Condiciones para la operación	Temperatura: 10°C a 30°C (50°F a 86°F) Humedad: 20% a 85%	
Peso aproximado	16.8 kg	
Dimensiones promedio	Anchura	20-25/65" (518mm)
	Profundidad	17-33/64" (445mm)
	Altura	14-3/32" (358mm)

Funciones de Impresión

Velocidad de impresión	16 páginas por minuto (8-1/2" X 11")
Emulación	SHARP GDI
Resolución	600 dpi
Sistemas operativos requeridos para la impresión	Puerto USB, Windows® 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista™
Copia una, imprime varias	Configuración estándar
Puerto de Interfase	Interfase USB (USB 2.0 velocidad completa)

Accesorios Opcionales

AR-15MX	Gabinete austero
---------	------------------

Consumibles

AL-100TDN	Cartucho de tóner (6,000 copias)
AL-100RT/U	Recarga de tóner (6,000 copias)
AL-100DR	Cilindro (18,000 copias)
AL-100RD/U	Recarga de revelador (6,000 copias)